

M.2.10 STRUMENTO DI CONTROLLO DELLA TRACTION MAT

TRACTION MAT INSTRUMENT FOR MONITORING OF MECHANICAL STRENGHT

E' uno strumento indispensabile in ogni reparto di cablaggio o laboratorio di controllo per verificare statisticamente ed in modo immediato la rispondenza delle aggraffature agli standard di qualità richiesti. E' semplice e pratico, e lavora secondo gli standard internazionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità di traslazione: secondo DIN 46249;
- Alimentazione: 220V;
- Dimensioni: (2 pz.) 500 x 500 x 300 c.a.;
- Peso: 30 Kg;
- Attacco universale per terminali e cavi;
- Uscita seriale per interfacciamento con computer (RS 232).

It is an indispensable instrument in every cabling department or control laboratory in order to verify statistically and immediately the adequacy of the crimping to the standard quality required. It is simple and practical and works following to the international standards.

TECHNICAL FEATURES

- Speed of movement (translation): according to DIN 46249;
- Alimentation: 220V;
- Dimensions: (2 pz.); 500 x 500 x 300 c.a.;
- Weight: 30 Kg;
- Universal Attachment for terminals and cables;
- Serial exit for computer usage (RS 232).

Es ist ein unerlaessliches Geraet in jeder Kabelverbindungsabteilung oder in jedem Kontrollenlabor, damit man statistisch feststellen kann, ob die Falze den gefragten Standards entsprechen. Es is einfach und praktisch und arbeitet gemaess der internationalen Standards.

TECHNISCHE KENNZEICHEN

- Geschwindigkeit der Versetzung/ Uebergang Gemaess DIN 46249;
- Zufuehrung/Versorgung: 220V;
- Abmessungen (2 Stk.): 500 x 500 x 300 c.a.;
- Gewicht 30 Kg;
- Universalanschluss fuer Shuhe und Kabel;
- Reihenausgang fuer Anschliessen mit computer (RS 232).

C'est un instrument très important pour chaque département de câblage ou laboratoire de contrôle pour vérifier statistiquement et tout de suite la correspondance des sertissages aux standard de qualité requêts. Il est simple et pratique et travaille selon les standards internationaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Vitesse de translation: selon DIN 46249;
- Alimentation: 220V;
- Dimensions (2 pz.) 500 x 500 x 300 c.a.;
- Poids: 30 Kg;
- Attache universal pour cosses et câbles;
- Sortie sériale pour connexion avec computer (RS 232);



Stampa dei risultati delle prove effettuate
Print-out of the results of the tests carried out